



TFE...PB
(SAKAC...M; GAKR...-PB)

TERMINALI A SNODO
ISO 12240-4, SERIE K - ISO 6126
RILUBRIFICABILI
ACCOPPIAMENTO : ACCIAIO SU BRONZO

ROD ENDS
ISO 12240-4, SERIES K - ISO 6126
WITH GREASE NIPPLE
COUPLING: STEEL/BRONZE

SIGLA ARTICLE	d	TOLLERANZA TOLLERANCE		S	D4	I	D1	S1	L	LF	F	FATTORI DI CARICO LIMITE LOAD FACTORS		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL CLEARANCE	ANGOLO DI OSCILLAZIONE Cc SWINGING ANGLE Cc	PESO IN Kg. WEIGHT Kg.
		d	S									C	Co			
mm.													KN	mm.	α°	
TFE 5 PB	5	0 ± +0.012	0 ± -0.12	8	7.7	33	18	6	41	20	M 5X0.8	3.3	4.1	0 - 0.035	13	0.01
TFE 6 PB	6	0 ± +0.012	0 ± -0.12	9	9.0	36	20	6.7	45	22	M 6X1	4.3	5.3	0 - 0.035	13	0.02
TFE 8 PB	8	0 ± +0.015	0 ± -0.12	12	10.4	42	24	9	53	25	M 8X1.25	6.8	9.2	0 - 0.035	14	0.03
TFE 10 PB	10	0 ± +0.015	0 ± -0.12	14	12.9	48	28	10.5	61	29	M10X1.5	10	12	0 - 0.035	13	0.05
TFE 12 PB	12	0 ± +0.015	0 ± -0.12	16	15.4	54	32	12	69	33	M12X1.75	13	17	0 - 0.035	13	0.08
TFE 14 PB	14	0 ± +0.018	0 ± -0.12	19	16.9	60	36	13.5	77	36	M14X2	17	22	0 - 0.035	16	0.12
TFE 16 PB	16	0 ± +0.018	0 ± -0.12	21	19.4	66	42	15	85	40	M16X2	21	28	0 - 0.035	15	0.18
TFE 18 PB	18	0 ± +0.018	0 ± -0.12	23	21.9	72	44	16.5	93	44	M18X1.5	26	34	0 - 0.035	15	0.26
TFE 20 PB	20	0 ± +0.021	0 ± -0.12	25	24.4	78	50	18	101	47	M20X1.5	31	40	0 - 0.035	14	0.34
TFE 22 PB	22	0 ± +0.021	0 ± -0.12	28	25.8	84	54	20	109	51	M22X1.5	38	50	0 - 0.035	15	0.43
TFE 25 PB	25	0 ± +0.021	0 ± -0.12	31	29.5	94	60	22	124	57	M24X2	47	63	0 - 0.035	15	0.65
TFE 28 PB	28	0 ± +0.021	0 ± -0.12	35	32.3	103	66	25	136	62	M27X2	59	81	0 - 0.035	15	0.87
TFE 30 PB	30	0 ± +0.021	0 ± -0.12	37	34.8	110	70	25	145	66	M30X2	63	86	0 - 0.035	17	1.00

(*) NEL CASO DI RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA LETTERA "L" ES. **TFEL...** DISPONIBILITA' E PREZZO A RICHIESTA.

(*) WHEN REQUIRING A LEFT - END THREAD, ADD THE LETTER "L" IN THE ARTICLE CODE (e.g.: **TFEL...**). AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST.