



TFI...PB

TFI...PB PASSO / LEAD MB

(SIKAC...M; SIKAC...M/VZ019; GIKR...-PB)

TERMINALI A SNODO

ISO 12240-4, SERIE K - ISO 6126

RILUBRIFICABILI

ACCOPIAMENTO: ACCIAIO SU BRONZO

ROD ENDS

ISO 12240-4, SERIES K - ISO 6126

WITH GREASE NIPPLE

COUPLING: STEEL/BRONZE

SIGLA ARTICLE	d	TOLLERANZA TOLERANCE		S	D4	I	D1	D3	E	D2	D5	S1	L	LF	F	FATTORI DI CARICO LIMITE LOAD FACTORS		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL CLEARANCE	ANGOLO DI OSCILLAZIONE C _α SWINGING ANGLE C _α	PESO IN Kg. WEIGHT Kg.
		d	S													C _{Dinamico} Dynamic	C _{Statico} Static			
mm.																	KN	mm.	α°	
TFI 5 PB	5	0 ± +0.012	0 ± -0.12	8	7.7	27	16	11	9	9	4	6	35	10	M 5X0.8	3.3	4.1	0. - 0.035	13	0.01
TFI 6 PB	6	0 ± +0.012	0 ± -0.12	9	9	30	18	13	10	11	5	6.7	39	12	M 6X1	4.3	5.3	0. - 0.035	13	0.01
TFI 8 PB	8	0 ± +0.015	0 ± -0.12	12	10.4	36	22	16	12.5	14	5	9	47	16	M 8X1.25	6.8	9.2	0. - 0.035	14	0.03
TFI 10 PB	10	0 ± +0.015	0 ± -0.12	14	12.9	43	26	19	15	17	6.5	10.5	56	20	M10X1.5	10	12	0. - 0.035	13	0.08
TFI 12 PB	12	0 ± +0.018	0 ± -0.12	16	15.4	50	30	22	17.5	19	6.5	12	65	22	M12X1.75	13	17	0. - 0.035	13	0.12
TFI 14 PB	14	0 ± +0.018	0 ± -0.12	19	16.9	57	34	25	20	22	8	13.5	74	25	M14X2	17	22	0. - 0.035	16	0.14
TFI 16 PB	16	0 ± +0.018	0 ± -0.12	21	19.4	64	38	27	22	22	8	15	83	28	M16X2	21	28	0. - 0.035	15	0.22
TFI 18 PB	18	0 ± +0.018	0 ± -0.12	23	21.9	71	42	31	25	27	10	16.5	92	32	M18X1.5	26	34	0. - 0.035	15	0.32
TFI 20 PB	20	0 ± +0.021	0 ± -0.12	25	24.4	77	48	34	27.5	30	10	18	100	33	M20X1.5	31	40	0. - 0.035	14	0.43
TFI 22 PB	22	0 ± +0.021	0 ± -0.12	28	25.8	84	50	37	30	32	12	20	109	37	M22X1.5	38	50	0. - 0.035	15	0.61
TFI 25 PB	25	0 ± +0.021	0 ± -0.12	31	29.6	94	60	42	33.5	36	12	22	124	42	M24X2	47	63	0. - 0.035	15	0.81
TFI 28 PB	28	0 ± +0.021	0 ± -0.12	35	32.3	103	66	46	37	41	12	25	136	48	M27X2	59	81	0. - 0.035	15	1.20
TFI 30 PB	30	0 ± +0.021	0 ± -0.12	37	34.8	110	70	50	40	41	15	25	145	51	M30X2	63	86	0. - 0.035	17	1.40
TFI 30 PB M27x2	30	0 ± +0.021	0 ± -0.12	37	34.8	110	70	50	40	41	15	25	145	51	M27X2	63	86	0. - 0.035	17	1.40
TFI 35 PB M36x2 (1)	35	0 ± +0.021	0 ± -0.12	43	39.0	126	80	58	46	50	17	28	166	58	M36X2	79	109	0. - 0.035	20	1.70

VERSIONE CON FILETTO TIPO CETOP - PASSO MB - VERSION WITH THREAD CETOP TYPE - LEAD MB

TFI 10 PB-MB	10	0 ± +0.015	0 ± -0.12	14	12.9	43	26	19	15	17	6.5	10.5	56	20	M10X1.25	10	12	0. - 0.035	10	0.08
TFI 12 PB-MB	12	0 ± +0.018	0 ± -0.12	16	15.4	50	30	22	17.5	19	6.5	12	65	22	M12X1.25	13	17	0. - 0.035	12	0.12
TFI 16 PB-MB	16	0 ± +0.018	0 ± -0.12	21	19.4	64	38	27	22	22	8	15	83	28	M16X1.5	21	28	0. - 0.035	14	0.22

(1) DISPONIBILITÀ A RICHIESTA

(*) NEL CASO DI RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA AGGIUNGERE NEL COD. ART. LA LETTERA "L" ES. **TFIL...** DISPONIBILITÀ E PREZZO A RICHIESTA.

(1) UPON REQUEST

(*) WHEN REQUIRING A LEFT - END THREAD, ADD THE LETTER "L" IN THE ARTICLE CODE (e.g.: **TFIL...**). AVAILABILITY AND PRICE UPON REQUEST.